

HYZER



Optik: Linser S1, S3, armaturglas
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED, marknadsledande effektivitet

Art.nr. 100100

Mått: L=540mm B=570mm H=90mm
Lumen (ljusstyrka) 400W
Vikt: 13,7kg
Täthetsklass: IP66
Vandalklass IK08
Elektrisk säkerhetsklass I alt. II EU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Stolpe, Högmast
- Utomhuslager
- Logistikområden, uppställningsplatser
- Skolgårdar
- Parkeringar
- Multisportarenor
- Hamnområden
- Utemiljöer

SPECIFIKATION

Certifikat driver:	ENEC
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänninsskydd, Transientskydd:	10kV via jordkabel SCP/OTP
Säkerhetsklass:	I, jordat utförande
Belysningsstyrning:	DALI, DALI inkopplat, 0-10V, inbyggd timer, dim- off, PWM, PC kommunikation, konstant lumen, Lifevarning
Ljusutbyte (real lumen output):	4000K, Ra70, 137-173lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, annan Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI70, annan CRI på begäran
SDCM:	<5, annan på begäran
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +50°C
Nätspänning:	220-240V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	2st olika optik, S1 & S3 Linser
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium, rostfritt/VFZ stål
Vikt:	13,7kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 7035
Rekommenderad montagehöjd:	8m – 24m
Förmonterad installationskabel:	Ja, 3m MPC 3x1,5 inkl. 3xDALI signalkabel standard, annan längd på begäran