


FADE 60



Optik:	Flera olika optiker
Material:	Aluminium
Art.nr.	100300
Mått:	L=288 B=254 H=73 (mm)
Effekt:	60W
Vikt:	2,5kg
Täthetsklass:	IP66
Vandalklass:	IK08
Elektrisk säkerhetsklass:	I/II EU
Tillbehör:	Visir, avbländningsskydd, skyddsgaller



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Stolpe, Högmast
- Utomhuslager
- Logistikområden, uppställningsplatser
- Skolgårdar
- Parkeringar
- Multisportarenor
- Hamnområden
- Utemiljöer

SPECIFIKATION

Certifikat driver:	ENEC
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänningsskydd, Transientskydd:	4kV DM, 6kV CM
Säkerhetsklass:	I, jordat utförande
Belysningsstyrning:	DALI som standard, 0-10V, inbyggd timer, dim-off, PWM, PC kommunikation, konstant lumen, Lifevarning
Ljusutbyte (real lumen output):	4000K, Ra70, 137-173lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, annan Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI70, annan CRI på begäran
SDCM:	<5, annan på begäran
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +55°C
Nätspänning:	220-240V AC/50-60Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	flera olika optiker, S1, S3, S5
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium, rostfritt/VFZ stål
Vikt:	2,5 kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 7035
Rekommenderad montagehöjd:	5m – 15m
Vindarea ScX:	På begäran
Förmonterad installationskabel:	Ja, vid DALI utförande även signalkabel
Anslutningskabel:	3m förmonterad kabel inkl DALI