

Bono



Optik:	Linser, planglas
Material:	Aluminium
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet

Art.nr. BONO RS1	1221XX
------------------	--------

Dimensioner:	Ø= 390 H=170 (mm)
Vikt:	7,5kg
Täthetsklass:	IP66
Vandalklass:	IK08
Elsäkerhetsklass:	EU I alt. EU II

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Parkmiljöer, torg och gångstråk
- De flesta vägtyper
- Lokalgator och GC-vägar
- Parkeringar
- Bostadsområden

Bono är en stilren och mångsidig armatur för park och stadsmiljöer samt olika trafiksituationer. Med möjlighet till linfäste, asymmetrisk optik och olika armfästen kan Bono skräddarsys för att möta just era behov.

SPECIFIKATION

Certifikat driver:	ENEC, ZD4i
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänninsskydd, Transientskydd:	10kV
Programmerbar driver:	Ja, DALI 1 alt. 2, Night Dim går att programmera
Manuellt ställbar driver Watt:	10-40W
CLO (Constant Light Output):	Ja
Zhaga:	Zhaga socklar på begäran. Standardutförande utan Zhaga-sockel
Ljusutbyte (real lumen output):	120-165 lm/w
Korrelerad färgtemperatur:	3000K som standard, annat Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI80, annan CRI på begäran
Bibehållet ljusflöde enligt L94:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +55°C
Nätspänning:	220-240V AC/50-60Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Linser och planglas
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	7,5kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 9006
Stolpfäste:	Ø 60-76mm
Linfäste, armfäste:	Ja, på begäran
Rekommenderad montagehöjd:	3m – 6m beroende på effekt
Vindarea ScX:	På begäran
Förmonterad installationskabel:	Ja, vid DALI utförande även signalkabel
Anslutningskabel:	MPC 3G1,5, 2G0,5 10m. Annan kabel eller längd på begäran