

HYZER



Optik: Linser S1, S3, armaturglas
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED, marknadsledande effektivitet

Art.nr. 100100

Mått: L=540mm B=570mm H=90mm
Lumen (ljusstyrka) 400W, 57.200 lm.
Vikt: 13,7kg
Täthetsklass: IP66
Vandalklass IK08
Elektrisk säkerhetsklass I alt. II EU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Utomhusytor
- Stolpe
- Högmast
- Nedåtriktat ljus (ej uppåtvänt glas)

Armatur med nyutvecklad avancerad ljus teknik, marknadens högsta effektivitet.

SPECIFIKATION

Certifikat:	Driver ENEC
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänningsskydd, Transientskydd:	10kV via jordkabel SCP/OTP
Säkerhetsklass:	I, jordat utförande
Belysningsstyrning:	DALI inkopplat, 0-10V, inbyggd timer, dim- off, PWM, PC kommunikation, konstant lumen, Life-varning
Ljusutbyte (real lumen output):	Med 4000K, Ra70= 143 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, annan Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI70
SDCM:	>5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +35°C
Driver certifikat:	ENEC, driver är inbyggd
Nätspänning:	220-240V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	2st olika optik, S1 & S3 Linser
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium, rostfritt/VFZ stål
Vikt:	13,7kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 7035
Rekommenderad montagehöjd:	3m – 24m, (3m för fotobiologisk säkerhet)
Förmonterad installationskabel:	Ja, 24m MPC 3x1,5 inkl. 3xDALI signalkabel
Vindytta:	0,095m ²

